Mastercool® Inc.
"World Class Quality"

MASTERCOOL EUROPE NV – TEMSE, BELGIQUE
TÉL. +323 7772848 – EUROPE@MASTERCOOL.COM
WWW.MASTERCOOL.COM

70079 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RÉGLABLE



CARACTÉRISTIQUES:

- Tête interchangeable: 9 mm x 12 mm
- Manche de 44,5 cm de long
- Plage de couple: 10 à 110 Nm (7 à 81 pi-lb)
- Matériau à extrémité ouverte: 40 CR-V (chrome-vanadium)
- Dureté à l'extrémité ouverte: HRC 38-45 (échelle Rockwell)
- Plage maximale de l'extrémité ouverte: 38 mm
- Longueur hors tout: 550 mm
- Précision: ±3 %
- Gravure au laser
- Conforme à ASME B107.300 et OIN 6789 (ISO)

Clé dynamométrique Mastercool à tête amovible, dotée d'une tête réglable pour écrous hexagonaux et fixations jusqu'à 38mm (1,5"). Pour régler le couple, soulevez simplement, maintenez le verrou et tournez pour des réglages rapides et sécurisés. Les marquages faciles à lire garantissent des réglages précis, tandis que la longue poignée offre un contrôle amélioré pendant l'utilisation. Emballée dans un boîtier moulé par soufflage, la clé dynamométrique réglable 70079 comprend un certificat d'étalonnage en usine.

- CERTIFICAT OFFICIEL D'ÉTALONNAGE EN USINE fourni avec chaque unité
- Écart de précision de ± 3 % après un test de durée de vie de 10 000 cycles à une charge de couple de 60% (deux fois la durée de la norme ISO 6789)
- BOUTON-POUSSOIR DE SÉCURITÉ garantissant un fonctionnement sûr et correct
- POIGNÉE ERGONOMIQUE réduisant l'effort et offrant une prise en main confortable
- Le TUBE EN ACIER CR-V offre une excellente résistance aux chocs
- RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA FATIGUE ÉLASTIQUE assurée par des ressorts de compression spécialement conçus