FERMOSTOCK

5711 rekstellingen



TOT
120 KG
PER NIVEAU

FERMOSTOCK

De **N°1 rekstelling** voor
grootkeukens en **koelkamers**

- ✔ NF- en NSF-gecertificeerd
- ✔ Zeer stabiel
- ✔ Voedingsgeschikt
- ✔ Geproduceerd in Europa
- ✔ Corrosiebestendig geanodiseerd aluminium (20 µm) klasse 15
- ✔ Ecologisch verpakt

Online planning op www.rackline.eu

GAF nv/sa - Vosveld 17A - 2110 Wijnegem - 03/644.26.44 - sales@gaf.be

Fermostock® 5711

Geanodiseerd aluminium met kunststof legvlakken

1 UITVOERING - VOEDINGSGESCHIKT

5711 Structuur in geanodiseerd aluminium. Legvlakken in polymeer, ovaal geperforeerd

Het systeem

Het **FERMOSTOCK® 5711** programma is een universeel rekstellingensysteem op basis van modulaire elementen. Het kenmerkt zich door een zéér eenvoudige montage, makkelijk onderhoud, héél goede weerstand tegen corrosie, goede stabiliteit en grote flexibiliteit. **FERMOSTOCK®** is conform alle productievoorschriften en -normen omtrent hygiëne en reinigingsvoorwaarden (NF031) en voldoet aan de strengste eisen qua duurzaamheid en stevigheid.



DEZE KWALITEITEN ZIJN AANBEVOLEN VOOR:

- koel- of vriescellen tot -40°C
- restaurants, traiteurs en catering
- cleanrooms
- ziekenhuizen (linnen,...)
- droge opslagplaatsen voor voeding

Overal waar een HYGIENISCHE STOCKAGE vereist is, vormen de **FERMOSTOCK®**- rekstellingen het ideale stockagesysteem, van voedingswaren tot farmaceutische producten! Dankzij de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken geniet het **FERMOSTOCK®** systeem het **NF-voedselhygiëne-label** afgeleverd door AFNOR CERTIFICATION. Het systeem is **ook NSF-gecertificeerd** (Food Equipment).

De opbouw

BASISREKSTELLINGEN:

De basisrekstelling wordt opgebouwd uit een modulaire structuur van 2 staanders en een te kiezen aantal legborden, bestaande uit dwarsliggers en legvlakken. De staanders zijn van de nodige bevestigingsgaten voorzien waarin conische inhaakdragers (een Fermod-patent) vastgemaakt kunnen worden. Deze inhaakdragers, die op meerdere hoogtes vastgemaakt kunnen worden aan de staander, bestaan uit een uiterst resistente legering. De dwarsliggers, die beschikbaar zijn in verschillende standaardlengtes, kunnen vervolgens eenvoudig op de inhaakdragers vastgedrukt worden. Op deze dwarsliggers tenslotte, komen de onderhoudsvriendelijke kunststof (polymeer) legvlakken te liggen. Deze zijn geschikt voor temperaturen van -40°C tot +80°C.



AANBOUWREKSTELLINGEN:

De aanbouwrekstelling bestaat uit één staander en terug een te kiezen aantal legborden. Men kan steeds 2 aanbouwrekstellingen verbinden met een basisrekstelling. Hierna kunt u verder gaan met deze aanbouwrekstellingen voor langere lengtes of andere modellen. Om aanbouwverbindingen te maken in een hoek van 90° (L, U, E of T-opstelling) wordt gebruik gemaakt van aluminium hoekverbindingsstukjes die over de dwarsliggers van de basisrekstelling geschoven worden.



Technische info

STAANDER

- Vierkant buisprofiel 23 x 23 mm, geanodiseerd aluminium
- 3 sporten in platte buis van 40 x 12 mm, RVS bouten
- Vooraf geperforeerd
- Afstand tussen de bevestigingspunten: 150 mm
- Onderste sport op 140 mm van de vloer
- Bovenaan zijn er kunststof doppen voorzien
- Staanderhoogte: 1685 mm - 1800 mm (incl. regelvoetje)
- Respectievelijke maximum aantal niveaus: 10 - 11
- Staanderdieptes: 360 mm - 460 mm

DWARSLIGGER

- Geanodiseerd aluminium
- Profiel 12/10 - 40 x 17 mm
- 8 lengtes: 650 - 770 - 890 - 950 - 1070 - 1190 - 1310 - 1490 mm

5711 KUNSTSTOF LEGVLAK (GEPERFOREERD)

- Staanderdiepte: 360 mm - Legborddiepte: 363 mm
- Staanderdiepte: 460 mm - Legborddiepte: 463 mm
- Legvlakbreedte: 300 mm (Module A) - 420 mm (Module B)
- Perforaties: ovaal 56 x 42 mm
- Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine (tot max. 90°C)



GAF nv/sa - Vosveld 17A - 2110 Wijnegem - 03/644.26.44 - sales@gaf.be